



DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4007-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **DECKER FRERES SAS
5 LES HARCHOLINS
54480 BERTRAMBOIS**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses	Résistance au feu EN 13501-2
(9) Performances déclarées	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4 ; SH ; SH ; S	NPD	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4 ; SH ; SH ; S	NPD	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4 ; SH ; SH ; S	NPD	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage court XYLOPHENE EXO 1000 PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention critique	8,7 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Champignons : Pourriture cubique Pourriture fibreuse Insectes : Tout insectes spp (I) Termites : Qualification antitermite (

Précautions

Les bois traités ne peuvent pas être rabotés. Toute recoupe nécessite un traitement de rappel.

- Risque de sensibilisation cutanée nécessitant notamment manipulations des bois traités avec des gants
- Les bois traités ne peuvent être mis en contact direct ou indirect avec des produits alimentaires
- Les bois traités ne peuvent être utilisés pour produire des meubles ou structures de jeux.
- Ne pas inhaler les poussières de bois lors du ponçage, rabotage....
- Les déchets de bois traités doivent être éliminés de manière responsable par une entreprise de traitement agréée.

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4007** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Jean-Noël THIRIET, Dirigeant de l'entreprise

DECKER Frères SAS

5 les Harcholins 54480 Bertrambois

Tel. : 03 83 42 50 42

infos@serie.decker.fr

RCS Nancy 316498200015

Bertrambois, le 14 janvier 2025